

Biosaludables

Ficha Técnica Gama Pro

ATXPRO-04 PULL DOWN

INSTRUCCIONES DE USO:

Ajuste el peso de las dos bases según sus propias necesidades. Mantengase de pie y agarre con las manos las cuerdas, empuje hacia abajo flexionando la espalda, tanto como le sea posible. Vuelva a la posición de inicio.

BENEFICIOS DE USO:


Fortalece gluteos, piernas, adbodem y brazos. Aumenta su flexibilidad Mejora la funcion cardiaca y pulmonar.









VISTAS Y MEDIDAS (mm):







CIMENTACIÓN SEGÚN SUELO: (más información en anexo cimentación y anclajes)


- 1. Sobre solera de hormigón
- 2. Enterrado en material compactado (caucho, césped artificial...).
- 3. Enterrado en material no compactado (arena, cortezas ...).



Biosaludables

Ficha Técnica Gama Pro

ATXPRO-04 PULL DOWN



Medidas:


Largo: 164 cm Ancho: 135 cm Altura: 242 cm



Instalación: 2 personas / 1 hora

Nº de piezas: 1







Altura mínimo de los usuarios: 1,40m



Máx. nºde usuarios: 1



Garantía: 5 años *



Disponibilidad de repuestos:


10 años



Colores de los aparatos

Verde: RAL 6028 Negro

Área de Seguridad 464cm x 435m



MATERIALES:

Postes y piezas metálicas:

Tubos de acero galvanizado con recubrimiento en polvo anti corrosión y un segundo recubrimiento en polvo basado en resina poliéster.

Tapones:

Fabricado en aleaciones de zinc de alta resistencia, acabado con revestimiento en polvo electro-estática para evitar la oxidación.

Elementos de Plástico:

Plástico LLDPE (Polietileno de baja densidad lineal) con componentes anti-UV, anti estático, anti envejecimiento.

Tornillería:

Acero inox AISI-304.

^{*} Para mayor detalle, ver garantía completa de cada pieza